

SILK PLÁSTICA

01-08-2009

Descripción

M-1000 es una pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos, en dispersión acuosa de excelente cubrición y blancura para interiores y exteriores.

Aplicaciones

M-1000 ha sido estudiada y formulada para la protección de interiores y exteriores con acabado mate, especialmente sobre yeso, pladur y cemento. Indicada para el pintado de paredes y techos donde se requiera un acabado liso de calidad en comedores, salones, escaleras, pasillos, locales comerciales etc.

Propiedades

- Elevado poder cubriente
- Acabado mate sedoso
- Muy buena resistencia al frote húmedo
- Muy buena resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama

Modo de empleo

La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo o equipo de proyección, sobre soporte sano. Normalmente se aplicará a dos manos. Diluir la primera con un máximo del 15% de agua y la segunda al 10%. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Características técnicas

Aspecto: Mate sedoso
Colores: Sistema tintométrico
Diluyente: Agua
Secado: 1 hora
Repintado: 6 horas
Rendimiento: 10-12m²/L
Densidad: 1,55±0,55 gr/cm³
Viscosidad: 40000±5000 cps Brookfield sp-6, 2,5 r.p.m 22°C

Suministro

Se presenta en envases de 15L (23kg) y 4L (6kg)

Almacenaje

Conservación hasta 1 año en envase original cerrado. Deberá preservarse de las heladas y la exposición directa al sol

*Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda contacte con nuestro servicio técnico antes de aplicar.